

# SUN PROOF®

EXTERIOR PAINT



**DURABLE, TOUGH FINISH**  
**PROVIDES A MILDEW RESISTANT COATING**  
**GREAT DIRT RESISTANCE AND ADHESION**  
**100% ACRYLIC LATEX**

## FEATURES & BENEFITS

- Excellent wet and dry adhesion helps minimize cracking and peeling
- Application in temperatures as low as 35°F (2°C) extends the painting season
- 100% acrylic latex formulation results in excellent longevity and overall durability
- Thick, full-bodied application minimizes drips and runs

## CONFORMANCE STANDARDS

<50 g/L VOC compliant in all regulated areas nationwide. Meets Green Performance Standards GPS-1 & GPS-2. Meets MPI Category: 10, 11, 15 & y315

*Sun Proof* Exterior Latex is specifically formulated to meet the performance requirements of the residential and commercial markets. This formula provides excellent durability, great dirt resistance, low temperature application, and excellent adhesion. *Sun Proof* also keeps cracking and peeling at a minimum with excellent dry and wet adhesion. This product can be used on properly prepared and primed new and previously painted exterior siding, doors, trim, and windows.

### PPG SUN PROOF FORMULA FEATURES

	BLISTER RESISTANCE	DIRT PICK-UP RESISTANCE	ADHESION	LEVELING	SAG RESISTANCE
SUN PROOF	★★★★★	★★★★☆☆	★★★★☆☆	★★★★☆☆	★★★★★★
LEADING STORE COMPETITOR	★★★★★	★★★☆☆☆	★★★★☆☆	★★★★☆☆	★★★★★★
LEADING DEALER COMPETITOR	★★★★☆☆	★★★★☆☆	★★★★☆☆	★★★★☆☆	★★★★★★

\*Results are from internal and external testing and may vary slightly.



# SUN PROOF®

PINTURA PARA EXTERIORES

ACABADO RESISTENTE Y DURADERO  
OFRECE UN REVESTIMIENTO RESISTENTE AL MOHO  
GRAN RESISTENCIA A LA SUCIEDAD Y  
100% LÁTEX ACRÍLICO

## CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- La excelente adhesión húmeda y seca ayuda a minimizar el agrietamiento y el pelado
- La aplicación en temperaturas tan bajas como 2°C (35°F) extiende la temporada de pintura
- La formulación de látex 100% acrílico da como resultado una excelente longevidad y durabilidad general
- La aplicación espesa y con mucho cuerpo minimiza los goteos y las corridas

## ESTÁNDARES DE CONFORMIDAD

<50 g/l Cumple con los COV en todas las áreas reguladas a nivel nacional. Cumple con los estándares de rendimiento ecológico GPS-1 y GPS-2. Cumple con la Categoría MPI: 10, 11, 15, & y315

*Sun Proof* Exterior Latex está específicamente formulado para cumplir con los requisitos de rendimiento de los mercados residenciales y comerciales. Esta fórmula proporciona una excelente durabilidad, gran resistencia a la suciedad, aplicación a baja temperatura y excelente adhesión. *Sun Proof* también mantiene al mínimo el agrietamiento y la descamación con una excelente adherencia en seco y en húmedo. Este producto se puede utilizar en revestimientos exteriores, puertas, molduras y ventanas nuevos y previamente pintados, debidamente preparados e imprimados.

### PPG SUN PROOF CARACTERÍSTICAS DE LA FÓRMULA

	RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE AMPOLLAS	RESISTENCIA A LA ACUMULACIÓN DE SUCIEDAD	ADHESIÓN	NIVELACIÓN	RESISTENCIA AL DESCUELGO
SUN PROOF	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★
COMPETIDOR LÍDER EN TIENDAS	★★★★★	★★★☆☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★
COMPETIDOR LÍDER ENTRE DISTRIBUIDORES	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★

\*Los resultados son de pruebas internas y externas y pueden variar ligeramente.

## AVAILABLE SHEENS BRILLOS DISPONIBLES

CODE CÓDIGO	BASE BASE	SIZES TAMAÑOS
<b>FLAT SATINADO PARA INTERIORES</b>		
72-45XI	Super White Súper blanco	1s, 5s
72-110XI	White & Pastel Blanco y pastel	Qts, 1s, 5s
72-150XI	Midtone Tono medio	Qts, 1s, 5s
72-300XI	Ultra Deep Ultra profundo	Qts, 1s, 5s
72-351XI	Black Negro	1s
<b>SATIN SEMIBRILLANTE PARA INTERIORES</b>		
76-45XI	Super White Súper blanco	Qts, 1s, 5s
76-110XI	White & Pastel Blanco y pastel	Qts, 1s, 5s
76-1500XI	Midtone Tono medio	Qts, 1s, 5s
76-3000XI	Ultra Deep Ultra profundo	Qts, 1s, 5s
76-151XI	Black Negro	1s
<b>SEMI-GLOSS BRILLO PARA INTERIORES</b>		
78-45XI	Super White Súper blanco	Qts, 1s, 5s
78-811XI	White & Pastel Blanco y pastel	Qts, 1s, 5s
78-815XI	Midtone Tono medio	Qts, 1s, 5s
78-300XI	Ultra Deep Ultra profundo	Qts, 1s, 5s
78-851XI	Black Negro	Qts, 1s

Visit [ppgpaints.com](http://ppgpaints.com) for more information.

PPG Architectural Finishes, Inc. • 400 Bertha Lamme Drive • Cranberry Twp, PA 16066  
Technical Service: 1-800-441-9695 • Architect/Specifier: 1-888-774-7732

© 2019 PPG Industries, Inc. All Rights Reserved. The PPG Logo is a registered trademark of PPG Industries Ohio, Inc. *Sun Proof* is a registered trademark of PPG Architectural Finishes, Inc. ST466584

